

**Experts en fabrication de couvertures isolantes amovibles sur mesure, depuis plus de 16 ans**

Tissu de verre Prodimax tissé à partir de fils de fibre de verre-E texturés continus, possédant une bonne résistance chimique et au feu. Le revêtement de vermiculite améliore la résistance à l'abrasion, qui agit comme une armure à la fibre de verre, offrant une meilleure résistance à la flamme directe. La chaleur se déplace sur la surface du tissu, et non au travers de celui-ci.



### Applications typiques:

- Couverture de soudage et de rideaux
- Joints de dilatation
- Isolation haute température
- Bouclier de chaleur et de confinement
- Joints et joints de porte de four
- Couvertures isolantes amovibles
- Vêtements de sécurité

### PROPRIÉTÉS

Contenu / tissage	Fil 100% fibre de verre-E-/uni
Finition du tissu	Vermiculite enduit, couleur noir
Poids	24 oz / vg <sup>2</sup>
Épaisseur	0,050 "
Température Résistance	1000 ° F (540 ° C)
Reste stable à	1500 ° F (815 ° C)
Taille	40 ", 60" et 72 x 50 verges

Remarque: Les valeurs indiquées sont des données typiques qui sont destinés uniquement de guide dans l'utilisation des produits et ne doivent pas être considérées comme des garanties.

- Peut être renforcé en acier inoxydable
- Peut être cousu ou fendu sur demande