

## Experts en fabrication de couvertures isolantes amovibles sur mesure, depuis 1996

Nos couvertures isolantes de qualité sont fabriquées rapidement et efficacement pour une vaste gamme d'équipements industriels. Sur demande, notre représentant se rendra sur le terrain pour mesurer votre équipement et installer les couvertures afin d'assurer un ajustement parfait.



### Températures recommandées

400°F Maximum

### Applications recommandées

- Intérieur / extérieur
- Vannes, brides et autres...

### Fabrication

#### Extérieur

- Tissu 7170

#### Isolant

- Laine isolante Insulite

#### Intérieur

- Tissu 7170

#### Fils

- Kevlar® renforcé d'acier inoxydable

### Spécifications techniques

#### 7170

- Tissu de fibre de verre 17oz (1000°F) imprégné de silicone (500°F)

#### Insulite

- Laine de fibre de verre (1000°F)
- Densité : 4.5 lbs

#### Fils

- Kevlar® / Acier inoxydable (800°F)
- S-110 / 3 plis
- Résistance : 27 lbs

### Composantes

- Courroies de Velcro® avec anneaux plaqués nickel
- Velcro® polyester noir, ignifuge
- Oeillets en laiton ou plaqué nickel
- Cordon polyester, Téflon® ou fibre de verre
- Ancrages à laçage et broches de piquage
- Broche en acier inoxydable, T-304 calibre 18

Produit fabriqué au Québec