

Experts en fabrication de couvertures isolantes amovibles sur mesure, depuis 1996

Nos couvertures isolantes de qualité sont fabriquées rapidement et efficacement pour une vaste gamme d'équipements industriels. Sur demande, notre représentant se rendra sur le terrain pour mesurer votre équipement et installer les couvertures afin d'assurer un ajustement parfait.



Températures recommandées

1200°F Maximum

Applications recommandées

- Intérieur / extérieur
- Échappements de génératrices, turbos et moteurs de bateaux

Fabrication

Extérieur

- Tissu 7320 Gris

Isolant

- Laine Glass Mat

Intérieur

- Treillis

Fils

- Kevlar® renforcé d'acier inoxydable

Spécifications techniques

7320 Gris

- Tissu de fibre de verre 32oz (1000°F) imprégné de silicone (500°F)

Glass Mat

- Laine de fibre de verre (1200°F)
- Densité: 11 lbs

Trellis

- Treillis d'acier inoxydable 304 (2200°F)

Fils

- Kevlar® / Acier inoxydable (800°F)
- S-110 / 3 plis
- Résistance: 27 lbs

Composantes

- Courroies de Velcro® avec anneaux plaqués nickel
- Velcro® polyester noir, ignifuge
- Oeillets en laiton ou plaqué nickel
- Cordon polyester, Téflon® ou fibre de verre
- Ancrages à laçage et broches de piquage
- Broche en acier inoxydable, T-304 calibre 18

Produit fabriqué au Québec