

Experts en fabrication de couvertures isolantes amovibles sur mesure, depuis 1996



Base en tissu tissé à haute densité en polyéthylène avec un revêtement de faible densité.

Applications ou Avantages etc. :

- Un produit réfléchissant de 1600 deniers avec des bandes noires et un traitement UVI sur le côté argent pour une longue durée de vie à l'extérieur. Le revêtement noir inhibe la pénétration des rayons ultraviolets, ce qui offre une plus longue durée de vie. Les bandes noires diminuent la détérioration au soleil.

Propriétés :

Denier du fil	deniers	1600	
Construction	Fibre/po	Chaîne 10, trame 8	
Épaisseur d'enduit	mils	2	Chaque côté
Poids unitaire	on/v.c.	6.1	
Résistance à la traction	lbs	Chaîne 180, trame 160	ASTM D751
Résistance au déchirement	lbs	Chaîne 71, trame 69	
Résistance à l'éclatement	psi	390	ASTM D2261-71
Épaisseur	mils	12	
Largeur standard	pi	12	
Couleur		Argent/noir	

Résistance aux intempéries: un traitement UVI spécial assure une rétention de 80% après 2000 heures sur un appareil météorologique.

Expert manufacturer of customized removable insulation covers since 1996



High density polyethylene woven fabric base complete with a low density coating.

Applications or Advantages etc. :

- A 1600 denier reflective product complete with black tapes and UVI treatment on the silver side for long outdoor life. Black coating inhibits ultra-violet light penetration giving longer life. Black tapes decrease sunlight deterioration.

Properties :

Denier	deniers	1600	
Construction	Fiber/in	Warp 10, weft 8	
Coating thickness	mils	2	Each side
Unit weight	oz/s.y.	6.1	
Tensile strength	lbs	Warp 180, weft 160	ASTM D751
Tear resistance	lbs	Warp 71, weft 69	
Burst resistance	psi	390	ASTM D2261-71
Thickness	mils	12	
Standard width	ft	12	
Color		Silver/black	

Weatherability: Special UVI treatment gives 80% strength retention after 2000 hours on a weatherometer.